

AXIS XC1311

Artikelnummer: 240686
EAN: 7331021086852



Netzwerk Hornlautsprecher, zertifiziert für
Gefahrenbereich Klasse 1 Div 1, Zone 1 IIC

Hauptmerkmale

Für Klasse 1/Division 1 und Zone 1 zertifiziert

Eigenständiges Gerät als Komplettlösung

Verbindung zum Standard-Netzwerk

Weltweit zertifiziert für den Einsatz in Gefahrenbereichen

Einfach zu installieren, zu konfigurieren und zu verwenden

Flexibel, skalierbar und kostengünstig

Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021086852
Serie	Axis Netzwerk Lautsprecher
Audiokompression	AAC-LC, Axis μ -law, G.711, G.726, WAV
Gehäusefarbe	rot
Gehäusematerial	Aluminium
Lautsprecher	7W
Alarめingänge	nein
Interner Speicher	1024 MB Flash, 1024 MB RAM
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Zertifizierungen	ATEX, cULus, IECEx
Schutzart	IP66

AXIS XC1311

Fortsetzung Spezifikationen

Mikrofon	Nein
VoIP Signalisierung	SIP
Hersteller-Nummer	02962-001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
227545	EX CONNECTION RAIL 4-PORT POE SM	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W) 1x SC, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC
220128	EX CONNECTION RAIL 4PRT POE MM	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W) 1x ST, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC
220129	EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC	Poe Switch, unmanaged, 8x PoE+ (max. 240W) 1x LC, 2x RJ45, 8x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC
237941	EXCONNECTION RAIL 4-PORT POE++	4-port PoE++ Switch, explosionsgeschützt
237942	EXCONNECTION RAIL 8-PORT POE++	8-port PoE++ Switch, explosionsgeschützt
221428	POLE MOUNT EXCAM XF	Mastmontageadapter, für Axis ExCam Fixed Kamera Serie, Edelstahl
220134	POLE MOUNT EXCAM XPT	Mastmontageadapter, für Axis ExCam XPT Q6055, Edelstahl, 110-150mm Durchmesser

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

