

AXIS P1388-LE

Artikelnummer: 240830
EAN: 7331021082717



1/1,8" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 3840x2160,
PoE, 3,9-10mm, H.265, IP66/67

Hauptmerkmale

Zuverlässige Überwachung von Außenräumen in 8MP

Hervorragende Bildqualität in 4K UHD

-40°C bis +60°C

Robustes, stoßfestes Design

Unterstützung für KI-Analysefunktionen

Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| EAN/GTIN | 7331021082717 |
| Serie | Axis P13 |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,13 Lux bei F1,5, 50 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder 2.0 |
| Objektiv Type | Varifokal |

AXIS P1388-LE

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Brennweite | 3,9 - 10 mm |
| Digital Zoom | Digital PTZ |
| Bildwinkel horizontal | 122 - 46° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz, weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | nein |
| Alarめingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-422, RS-485 |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 10-28VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 02738-001 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-----------------------------------|--|
| 230246 | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| 229178 | AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| 226163 | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| 233951 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| 209556 | AXIS CONNECTOR A 2P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 10-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| 208972 | AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück |

AXIS P1388-LE

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------------------------------|--|
| 209557 | AXIS CONNECTOR A 6P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 6-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| 236730 | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| 98446 | AXIS LENS CLOTH 10PCS | Objektiv-Reinigungstuch, 10 Stück |
| 98447 | AXIS LENS CLOTH 50PCS | Objektiv-Reinigungstuch, 50 Stück |
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 220341 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| 226778 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 215535 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 215536 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, 20 MB/s, inkl. SD-Adap., Axis zertifiziert, 10 Stück |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| 211207 | AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| 217688 | AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| 238445 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| 212103 | AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |

AXIS P1388-LE

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------------------------------|--|
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| 204489 | AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| 216244 | AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 24VDC | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC |
| 203440 | AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| 219754 | AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9 |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09 |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9 |
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09 |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTION | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| 239860 | AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| 240885 | AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| 240886 | AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |
| 221070 | LENS CS 12-50 MM F1.4 P-IRIS 8MP | Objektiv, Varifokal, 12-50mm, 8 Megapixel, P-Iris, CS-Mount, für Q16/P13-Serie (Auswahl) |
| 234169 | LENS CS 4-10MM F0.9 | Objektiv, varifokal, 4-10mm, P-Iris, F0,9, IR-korrigiert, für AXIS Kameras |
| 231752 | LENS I-CS 1/1.8" 3.9-10 MM F1.5 | Objektiv, Varifokal, 3,9-10mm, i-CS, für AXIS Q16 (Auswahl), Ersatzteil |

AXIS P1388-LE

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|------------------------------------|--|
| 221071 | LENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MP | Objektiv, i-CS, Varifokal, 9-50mm, 8 Megapixel, für AXIS Q1645/47/-LE/P1367/68/-E |
| 203847 | NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |
| 210628 | POWER SUPPLY DIN CP-D 12/2.1 25W | Netzteil, 12VDC, 2,1A, 25W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie |
| 217689 | POWER SUPPLY DIN CP-D 24/4.2 100 W | Netzteil, 24VDC, 4,2A, 100W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie |
| 226632 | RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

