



# TurretCam (5MP/4 mm)

Artikelnummer: 240847  
EAN: 4823114046292



Netzwerk Turret Kamera, 5MP, 4mm, 2880x1620  
75°-85°, IP65, PoE, WDR, KI-Erkennung,  
H.265/H.264, Farbe: schwarz

## Hauptmerkmale

Signalverarbeitung: True WDR (Hardware und Software)	Dual Streaming für sofortige Videowiedergabe
KI-Objekterkennung: Personen,Fahrzeuge,Haustiere	Verbinden über QR-Code
Passwortlose Kamera-Authentifizierung über mTLS-Handshake	Integriertes Mikrofon
Videostream mit TLS-Verschlüsselung	Komponenten nur von Herstellern der NDAA Whitelist
Beschleunigungssensor zur Meldung von Stößen oder Demonstration (5m zu 10m für ältere Versionen)	Integration in die Videoübertragung
JetSparrow Peer-to-Peer-Streaming	Echtzeit-Übersicht mit anpassbarer Videowand

## Spezifikationen

EAN/GTIN	4823114046292
Serie	Baseline
Auflösungsstandard	5 Megapixel
Videokompression	H.264, H.265
Bildauflösung max.	2880x1620
Bildübertragungsrate	25 fps
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Bildwinkel vertikal	75 - 85°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen

# TurretCam (5MP/4 mm)

## Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein
Videoausgänge	RJ45
Alarめingänge	ja
Alarmausgänge	nein
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX
Stromversorgung	12-15VDC
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +40°C
Schutzart	IP65
Wide Dynamic Range (WDR)	True WDR
Bewegungsmelder	ja
Kameraform	Dome
Audio	eingebautes Mikrofon
Fernzugriff	Remote Software
Beleuchtungsreichweite	ca. 35m
Netzwerkanschluss	RJ-45
Hersteller-Nummer	64926.197.BL1

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

