



TurretCam (8MP/4 mm)

Artikelnummer: 240852
EAN: 4823114046346



Netzwerk Turret Kamera, 8MP, 4mm, 3840x2160
75°-85°, IP65, PoE, WDR, KI-Erkennung,
H.265/H.264, Farbe: weiß

Hauptmerkmale

Signalverarbeitung: True WDR (Hardware und Software)	Dual Streaming für sofortige Videowiedergabe
KI-Objekterkennung: Personen, Fahrzeuge, Haustiere	Verbinden über QR-Code
Passwortlose Kamera-Authentifizierung über mTLS-Handshake	Integriertes Mikrofon
Videostream mit TLS-Verschlüsselung	Komponenten nur von Herstellern der NDAA Whitelist
Beschleunigungssensor zur Meldung von Stößen oder Demonstration (5m zu 10m in 10 Sekunden)	Integriertes Mikrofon
JetSparrow Peer-to-Peer-Streaming	Echtzeit-Übersicht mit anpassbarer Videowand

Spezifikationen

EAN/GTIN	4823114046346
Serie	Baseline
Auflösungsstandard	8 Megapixel
Videokompression	H.264, H.265
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	20 fps
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Bildwinkel vertikal	75 - 85°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen

TurretCam (8MP/4 mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein
Videoausgänge	RJ45
Alarめingänge	ja
Alarmausgänge	nein
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX
Stromversorgung	12-15VDC
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +40°C
Schutzart	IP65
Wide Dynamic Range (WDR)	True WDR
Bewegungsmelder	ja
Kameraform	Dome
Audio	eingebautes Mikrofon
Fernzugriff	Remote Software
Beleuchtungsreichweite	ca. 35m
Netzwerkanschluss	RJ-45
Hersteller-Nummer	64929.197.WH1

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

