



BulletCam (5 Mp/4 mm)

Artikelnummer: 240890
EAN: 4823114050657



Netzwerk Bullet Kamera, 5 MP, 4mm, 2880x1620
75°-85°, IP65, PoE, WDR, KI-Erkennung,
H.265/H.264, Farbe: schwarz

Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Signalverarbeitung: True WDR (Hardware und Software) | Dual Streaming für sofortige Videowiedergabe |
| KI-Objekterkennung: Personen, Fahrzeuge, Haustiere | Verbinden über QR-Codertige Live-Ansicht |
| Passwortlose Kamera-Authentifizierung über mTLS-Handshake | Integriertes Mikrofon |
| Videostream mit TLS-Verschlüsselung | Komponenten nur von Herstellern der NDAA Whitelists |
| Beschleunigungssensor zur Meldung von Stößen oder Demonstration (5 zu 100 Hz für 10 Sekunden) | Integriertes Mikrofon |
| JetSparrow Peer-to-Peer-Streaming | Echtzeit-Übersicht mit anpassbarer Videowand |

Spezifikationen

| | |
|----------------------|---------------|
| EAN/GTIN | 4823114050657 |
| Serie | Baseline |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | Farbe |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Bildauflösung max. | 2880x1620 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Brennweite | 4 mm |
| Bildwinkel vertikal | 100 - 110° |
| Gehäuse | Außen |

BulletCam (5 Mp/4 mm)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | 12-24VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP65 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | True WDR |
| Hersteller-Nummer | 79025.217.BL1 |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

