



# MPC-52A0030M0B

Artikelnummer: 240897



1/2.8" HD Kamera, 1920x1080, 30x AF Zoom  
4,6-136mm, T-WDR, HD-SDI, EX-SDI, TVI,  
Composite

## Hauptmerkmale

- 1/2,8" 2,0 Megapixel Sony CMOS-Sensor
- Auflösung max. 1920x1080, 1080p@60/50fps
- Optisch 30x Auto Fokus Zoom, 4,6~136mm
- Multisignal Ausgänge HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite
- T-WDR, DNR, Bewegungsmelder

- Digitale Rauschunterdrückung (2D+3D)
- Bildstabilisierung, Privacy Masking, Defog
- Slow Speed Shutter
- Kompakte Bauform
- Spannungsversorgung 12VDC

## Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	74,4x67,4x130,1mm
Auflösung Pixel	1280x720, 1920x1080
Horizontale Auflösung	700 TVL
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux bei F1,6, 50 IRE
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Brennweite	4,6 - 136 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	30x

# MPC-52A0030M0B

## Fortsetzung Spezifikationen

Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	65,4 - 2,2°
Bildwinkel vertikal	38,3 - 1,3°
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	schwarz, silbermetallic
Gehäusematerial	Aluminium
Alarmausgänge	1
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	6W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Signalformat	Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP
Kameraform	Zoomkameras
Bildrate	25/30fps @ 1280x720p, 25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p, 50/60fps @ 1920x1080p
Blendenbereich (F)	F1.63-F4,85
Gewicht	570g
Hersteller-Nummer	240897

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
220299	MAM-5MM1001M0A	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm
212984	TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985	TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv
219504	WD-30	Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone Cool Grey 1C

# MPC-52A0030M0B

Fortsetzung Zubehör

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229233	Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

