

ExCam IPQ1785 T08-VA2.3.K3.BOR2-N.H-005.N-P

Artikelnummer: 240907



Netzwerkamera im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/34/EU (ATEX) und IECEx, 1080p, 32x optischer Zoom, IP68, -10°C/+60°C

Abb. mit optionalem Zubehör

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Sensor mit 2 MP (1920 x 1080)	Lightfinder und WDR
Leistungsstarkes Motor-Zoom-Autofokus-Objektiv (32x optischer Zoom)	Schutzart IP66/68 (IEC 60529)
Edelstahl AISI 316L	Videokomprimierung H.265
Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX, IECEx, ATEX, IECEx, ATEX-Ex	Media Server Ready
Optional leistungsstarke Wischer Lösung mit Drehmomentregelung	Videokomprimierung H.265

Spezifikationen

Serie	ExCam
Kameratyp	Explosionssgeschützt
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	Axis Zipstream, H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,16 Lux bei 50 IRE F1.4
Digitale Rauschunterdrückung	ja

ExCam IPQ1785 T08-VA2.3.K3.BOR2-N.H-005.N-P

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,3 - 137 mm
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	60 - 2,3°
Gehäuse	Explosionsschutz
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	ATEX, EACex, IECEx, INMETRO, MASC, UKEX
Schutzart	IP66/68
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	22070234

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
240936	ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4PoE++-100Base	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich 100BaseT4 fest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240937	ExConnection Rail T04.6-D.BOR-8PoE++-100Base	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich 100BaseT4 fest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240934	ExTB-3 Klemmkasten für ExCam Serie	Modell: T12-M20-M20-M20
240932	Mastadapter PMB-VA1.x + VA.2.x	Kompatibel mit allen WMB Wandauslegern der ExCam Serien mit den Modellschlüsseln T08-VA1.x, T08-VA2x und T03
240912	SKD02-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240913	SKDP03-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14

ExCam IPQ1785 T08-VA2.3.K3.BOR2-N.H-005.N-P

Fortsetzung Zubehör

240916	Wandausleger WMB-VA2.3	
240926	Wetterschutzdach WPR-VA2.3	

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

