

# ExCam IPQ6075 T08-TNXCD-N.H-005.N-P

Artikelnummer: 240909



Netzwerk PTZ Domkamera im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/34/EU (ATEX), IECEx und EAC-Ex, 1080p, 40x optischer Motor-Zoom, IP68, 0°C/60°C

## Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Sensor mit 2 MP (1920 x 1080)	Lightfinder und WDR
Leistungsstarkes Motor-Zoom-Autofokus-Objektiv (40x optisch)	Automatische Temperaturregelung
Edelstahl AISI 316L	Schneller Schwenk- und Neigeantrieb (0,05 - 450°/s)
Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX, IECEx und EAC-Ex (ATEX 60529)	Schulung in TP60/GB (CE)
Kratz- und hitzebeständige LEXAN Kuppel für perfekte optische Qualität	Made in Germany

## Spezifikationen

Serie	ExCam
Kameratyp	Explosionssgeschützt
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei 30 URE F1.6
Digitale Rauschunterdrückung	ja

# ExCam IPQ6075 T08-TNXCD-N.H-005.N-P

## Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,25 - 170 mm
Digital Zoom	12-fach
Bildwinkel horizontal	65 - 2°
Gehäuse	Explosionsschutz
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	ATEX, EACex, IECEX, INMETRO, MASC, UKEX
Schutzart	IP66/68
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	keine Angabe
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	23040117

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
240928	Deckenmontageadapter CMB-TNXCD	Adapter für Geräte der T08-VA4 und TNXCD Serie, auch geeignet für horizontale Wand- oder Mastmontage der ExCam IPP3827
240936	ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4PoE++-100Base	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Doppelst gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240937	ExConnection Rail T04.6-D.BOR-8PoE++-100Base	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Doppelst gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240934	ExTB-3 Klemmkasten für ExCam Serie	Modell: T12-M20-M20-M20
240930	Mastadapter PMB	Mastadapter für TNXCD & T08-VA1.x/2.x Wandausleger geeignet für Mastdurchmesser zwischen 100 und 150mm
240912	SKD02-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14

# ExCam IPQ6075 T08-TNXCD-N.H-005.N-P

Fortsetzung Zubehör

240913	SKDP03-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240917	Wandausleger WMB-TNXCD	Wandausleger für Geräte der T08-TNXCD Serie Geeignet für eine hängende Montage

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

