

ExCam IPP3827 T08-VA4.1K.PS1-LL.H-000.X-X

Artikelnummer: 240911



Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/34/EU (ATEX) und IECEx, 4x 5MP CMOS, 180° horizontaler Sichtwinkel, IP68, -50°C/+60°C

Hauptmerkmale

4x 1/2,8" CMOS Sensor mit insgesamt 7MP@30fps (3712x1856) mit optimierter UV- und Kratzbeständigkeit	Lightfinder Technologie und Forensic WDR
180° Panoramaansicht, 90° vertikale Abdeckung	Schutzart IP66/68 (IEC 60529)
Edelstahl AISI 316L	Made in Germany
Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX, IECEx, FM, SIL, ATEX-Ex	

Spezifikationen

Serie	ExCam
Kameratyp	Explosionssgeschützt
Auflösungsstandard	7 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	Axis Zipstream, H.264, H.265
Bildauflösung max.	3712x1856
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux bei F2.0
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja

ExCam IPP3827 T08-VA4.1K.PS1-LL.H-000.X-X

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	keine Angabe
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Bewegungsmelder	nein
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	3,3 mm
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	180°
Gehäuse	Explosionsschutz
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	ATEX, EACex, IECEx, INMETRO, MASC, UKEX
Schutzart	IP66/68
Hersteller-Nummer	22070489

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
240928	Deckenmontageadapter CMB-TNXCD	Adapter für Geräte der T08-VA4 und TNXCD Serie, auch geeignet für horizontale Wand- oder Mastmontage der ExCam IPP3827
240936	ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4PoE++-100dB	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich 100dB fest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240937	ExConnection Rail T04.6-D.BOR-8PoE++-100dB	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich 100dB fest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240934	ExTB-3 Klemmkasten für ExCam Serie	Modell: T12-M20-M20-M20
240930	Mastadapter PMB	Mastadapter für TNXCD & T08-VA1.x/2.x Wandausleger geeignet für Mastdurchmesser zwischen 100 und 150mm
240912	SKD02-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14

ExCam IPP3827 T08-VA4.1K.PS1-LL.H-000.X-X

Fortsetzung Zubehör

240913	SKDP03-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240917	Wandausleger WMB-TNXCD	Wandausleger für Geräte der T08-TNXCD Serie Geeignet für eine hängende Montage

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

