

# SKDP03-T Kabel Kit 30 m

Artikelnummer: 240913



30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital  
Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN  
60079-14

Abb. ähnlich

## Hauptmerkmale

30 m Länge	Flammwidrig gemäß IEC 60332-1-2
Erfüllt die Bestimmungen für Leitungen in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß IEC 60079-14 (RM 00, 1h bei 70°C)	Beständig gemäß IEC 60791-1 (RM 00, 1h bei 70°C)
Erfüllt die Bestimmungen für Leitungen in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß IEC 60079-14 (RM 00, 1h bei 70°C)	Schleibeständig gemäß IEC 60791-1 (RM 00, 1h bei 70°C)
Geprüft für -60°C bis +80°C fest verlegt	IEEE 802.3at PoE+, max 30 W pro Kanal, max 95 m
Beständig bei Sonnenlicht gemäß UL 2556 Abs. 4.2.8.5 (720h)	Konstruiert mit zusätzlichem Powerkanal: Quadrat 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , max 100 W

## Spezifikationen

Serie	ExCam
Hersteller-Nummer	26030405

# SKDP03-T Kabel Kit 30 m

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

