



DomeCam Mini (8 Mp/4 mm)

Artikelnummer: 240935
EAN: 4823114047879



Netzwerk Dome Kamera, 8 MP, 4mm, 3840x2160
75°-85°, IP65, PoE, WDR, KI-Erkennung,
H.265/H.264, Farbe: weiß

Hauptmerkmale

| | |
|---|--|
| Signalverarbeitung: True WDR (Hardware und Software) | Dual Streaming für sofortige Videowiedergabe |
| KI-Objekterkennung: Personen,Fahrzeuge,Haustiere | Verbinden über QR-Codertige Live-Ansicht |
| Passwortlose Kamera-Authentifizierung über mTLS-Handshake | Integriertes Mikrofon |
| Videostream mit TLS-Verschlüsselung | Komponenten nur von Herstellern der NDAA Whitelist |
| Beschleunigungssensor zur Meldung von Stößen oder Demos | Onsite (5 Zoll) oder Remote (15 Zoll) Versionen |
| JetSparrow Peer-to-Peer-Streaming | Echtzeit-Übersicht mit anpassbarer Videowand |

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| EAN/GTIN | 4823114047879 |
| Serie | Baseline |
| Auflösungsstandard | 8 Megapixel |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Bildauflösung max. | 3810x2160 |
| Bildübertragungsrate | 20 fps |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Brennweite | 4 mm |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |

DomeCam Mini (8 Mp/4 mm)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | RJ45 |
| Alarমেingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Stromversorgung | 12-15VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +40°C |
| Schutzart | IP65 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | True WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 76024.214.WH1 |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

