

# AXIS Q1809-LE 150 MM

Artikelnummer: 240956  
EAN: 7331021087910



4/3" Netzwerkkamera, Bullet, Tag/Nacht, 50-150mm, 8K, IP66/67, IK10, PoE

## Hauptmerkmale

All-in-One-Kamera mit 41 MP für sehr hohe Detailschärfe  
Sofort einsatzbereit und für den Außenbereich geeignet  
Ausgezeichnete Bildqualität in 8K  
Auflösung 7424x5568 in 4:3, 7680x4320 in 16:9

Sehr lichtempfindlicher 4/3" Sensor  
Sehr hohe Detailschärfe auf große Entfernungen  
Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault

## Spezifikationen

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| EAN/GTIN               | 7331021087910               |
| Serie                  | Axis Q18                    |
| Kameratyp              | Bulletkamera                |
| Auflösungsstandard     | 8K                          |
| System                 | True Day&Night              |
| Chipgröße              | 4/3"                        |
| Aufnahmesensor         | CMOS                        |
| Videokompression       | H.264, H.265, M-JPEG        |
| Bildauflösung max.     | 7424x5568                   |
| Bildübertragungsrate   | 30 fps                      |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit   | 0,2 lx bei 50 IRE, F4,0     |

# AXIS Q1809-LE 150 MM

## Fortsetzung Spezifikationen

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder   |
| Objektiv Type                | Varifokal (motorisiert)  |
| Brennweite                   | 50 - 150 mm  |
| Digital Zoom                 | Digital PTZ  |
| Bildwinkel horizontal        | 20 - 6,6°  |
| Beleuchtung                  | Infrarot   |
| Gehäuse                      | Außen  |
| Farbe (Gehäuse)              | weiß   |
| Gehäusematerial              | Aluminium  |
| Videoausgänge                | nein   |
| Alarmeingänge                | ja   |
| Audiounterstützung           | ja   |
| Steuer-Schnittstellen        | Ethernet   |
| Interner Speicher            | microSD-Kartenslot   |
| Stromversorgung              | 10-28VDC, 20-24VAC, PoE  |
| Power over Ethernet          | IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt   |
| Vandalismusgeschützt         | ja   |
| Temperaturbereich (Betrieb)  | -40°C ~ +55°C  |
| ONVIF                        | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen             | IK08, IK10   |
| Schutzart                    | IP66/67  |
| Low Speed Shutter            | ja   |
| Wide Dynamic Range (WDR)     | Dynamischer Kontrast   |
| Bewegungsmelder              | ja   |
| Hersteller-Nummer            | 03019-001  |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                                      | Produkt Beschreibung  |
|----------|---|---|
| 230246   | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V              | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC       |
| 229178   | AXIS 30W MIDSPAN                          | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC                 |
| 216645   | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER            | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche      |
| 233951   | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC                   | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC                                  |
| 209370   | AXIS ACI COND ADAP 3/4" U-SHAPE 30MM 5PCS | Mechanischer Adapter für U-förmigen Kabeleinlass, 30mm, für P54xx und T91B6x, 5 Stück |
| 213056   | AXIS ACI CONDUIT ADAPTER 3/4" NPS 2P      | Adapter von 3/4" NPS Kanälen auf AXIS 3/4" Standard, 2 Stück, Edelstahl               |

## AXIS Q1809-LE 150 MM

Fortsetzung Zubehör

|        |                                       |  |
|--------|---------------------------------------|--|
| 212813 | AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P           | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück    |
| 209561 | AXIS CONNECTOR A 2P5.08 STR 10PCS     | Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 5.08 mm, für Stromversorgung, 10 Stück |
| 208974 | AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS      | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück       |
| 228212 | AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH       | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget               |
| 236730 | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH  | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports                              |
| 222224 | AXIS I/O INDICATION LED 4P            | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil                        |
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT      | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite                             |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB         | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert   |
| 220341 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P     | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück     |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB            | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                    |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS      | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück          |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB          | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter                       |
| 226778 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS    | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück             |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB          | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                  |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS    | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück        |
| 215535 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB          | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 215536 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB 10P      | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, 20 MB/s, inkl. SD-Adap., Axis zertifiziert, 10 Stück   |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR   | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66     |
| 238445 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN            | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V                                  |
| 221291 | AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM     | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinenstecker, diskrete Ausführung, IP65      |
| 205715 | AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM          | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinenstecker, diskrete Ausführung                    |
| 221292 | AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE         | Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinenstecker, diskrete Ausführung, IP65     |
| 212103 | AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF          |

## AXIS Q1809-LE 150 MM

Fortsetzung Zubehör

|        |                                     |  |
|--------|-------------------------------------|--|
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH     | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67         |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH      | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE                |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH      | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE          |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH      | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE          |
| 204489 | AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH   | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP                        |
| 216244 | AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 24VDC  | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC                 |
| 203440 | AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT       | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück)         |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED                  | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9  |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED              | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09    |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED               | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09   |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED                   | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED                  | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9  |
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED              | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09    |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED               | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09   |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED                   | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED                  | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09   |
| 219761 | AXIS T91B47 100-410MM               | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10     |
| 219762 | AXIS T91B47 50-150MM                | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10     |
| 208555 | AXIS T94P01B CORNER BRACKET         | Eckmontagewinkel für Axis P541X-E, Q1765-LE  |
| 219765 | AXIS T94V01C DUAL CAMERA MOUNT      | Halterung, zur Back-to-Back Montage von zwei Axis Kameras, Außen, Aluminium, weiß        |
| 204315 | AXIS T98A17-VE SURVEILLANCE CABINET | Überwachungs-Anschlusskasten für P33-, P32-, Q35-, T94F01M- Lochmuster, IP66, IK10       |
| 229091 | AXIS TP3603 CONDUIT BACK BOX        | Anschlussdose, mit Kabelrohr Anschluss (1/2", 3/4"), Innen, für Axis Kameras (Auswahl)   |
| 240011 | AXIS TQ1936 POE PATCH CABLE 5 PCS   | Patchkabel, für ausgewählte AXIS Q18-Bullet-Kameras, 5er-Pack                            |
| 234863 | AXIS TQ3001-E MOUNTING BRACKET 5P   | Montageplatte, für AXIS Q3536-LVE, AXIS Q3538-LVE, Ersatzteil, 5 Stück                   |

## AXIS Q1809-LE 150 MM

Fortsetzung Zubehör

|        |                                       |  |
|--------|---------------------------------------|--|
| 239011 | AXIS TQ3601-E CONDUIT BACK BOX        | Anschlussdose für Axis-Kameras mit d=184-198mm, IP66/67, IK10, mit Stauraum für Kabel  |
| 232730 | AXIS TQ3901 GASKET M20 CABLE          | Kabel Dichtung, für AXIS Q3819-PVE, AXIS Q195x-E, 10 Stück, Ersatzteil                 |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTION | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN            | Midspan, 90W, für den Außenbereich   |
| 239860 | AXIS TU8004 90 W Midspan              | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE   |
| 240885 | AXIS TU8010 2-port PoE Extender       | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W               |
| 240886 | AXIS TU8011 4-port PoE Extender       | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W                                  |
| 205706 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR          | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum   |
| 205707 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM     | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung                    |
| 203847 | NETWORK CABLE COUPLER IP66            | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66   |

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

