

PNM-9084QZ1/KX

Artikelnummer: 241042



Netzwerk Multidirektional PTRZ Kamera, H.265, 4x 3-6mm, 4x 1280x1024, IP66, IK10, non PoE

Hauptmerkmale

8 Megapixel, 360° Multidirektional Kamera
4x 3-6mm motorisierte Varifokal Kameraköpfe
Auflösung pro Sensor: 1920x1080@50fps
Remote-Zoom und Remote-Fokus
PTRZ-Unterstützung (motorisiert)
Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

H.265/H.264 mit Wisestream II
Wide Dynamic Range (WDR)
Flexible Ausrichtung der Kameraköpfe
Für Außenanwendung: IP66,-40°C~+55°C
Schlagfest gemäß IK10
HPoE Injektor ist nicht im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen

Serie	P-Serie
Kameratyp	Multidirektional Kamera
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	4x 1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,04 Lux bei F2,2

PNM-9084QZ1/KX

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3 - 6 mm
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, SDR
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	PNM-9084QZ1/KX

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
226123	SBP-276HMW	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Weiß
229296	SHD-2510FPW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Aluminium, Weiß
236790	SPO-6011	HPoE Injector, 60W / 1.1A, 2 x RJ45 Ports, 1 x SFP Port 10/100/1000BASE-T RJ45

PNM-9084QZ1/KX

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

