

KIT CKS605POE-standard- +TC+ST -NORISC-

Artikelnummer: 241164



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, IP66, Halterung inklusive, 310mm Nutzlänge

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Farbe: RAL7035

Schutzart IP66

3100mm Nutzlänge

Betriebstemperatur -20°C bis +50°C

Inklusive PoE, Sonnendach und Wandhalterung

Spezifikationen

Serie	CKS600
Gehäuse	Außen
Gehäusegröße	klein
Gesamte Einbaulänge	310 mm
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	nein
Heizung	optional
Lüfter	optional
Stromversorgung	PoE
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	9860520007

KIT CKS605POE-standard- +TC+ST -NORISC-

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241557	PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241170	PSP1 BOX CKS605	Externer Anschlusskasten, IP55 für CKS605
241166	RS605	PoE Heizungs Set für CKS605
241553	SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241544	STS500	Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241171	TC605 260mm	Sonnenschutzdach, 260mm Länge, für CKS605
241172	TC605 310mm	Sonnenschutzdach, 310mm Länge, für CKS605
241168	VA605	Bruchsichereres Glas für CKS605
241167	VC605	Anti-Kondensationsglas für CKS605
241169	VE605	Einbau hochleistungs Lüftersystem für CKS605
241165	VI605	Einbau-Lüfter-Set für CKS605

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

