

CRONO CLA820+IR -24-

Artikelnummer: 241289



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive IR-Beleuchtung 24VAC, IP66

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

IR-Leuchte: 850nm

IR Reichweite: 180m

Farbe: RAL7035

Schutzart IP66

230mm Nutzlänge

Betriebstemperatur -20°C bis +60°C

Spezifikationen

Serie	CRONO CLA820
Gehäuse	Außen
Gehäusegröße	klein
Gesamte Einbaulänge	230 mm
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	optional
Heizung	optional
Lüfter	optional
Stromversorgung	24VAC
Schutzart	IP66/67
Hersteller-Nummer	9882010001

CRONO CLA820+IR -24-

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241301	LC820	Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CLA820
241557	PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241296	RS820/A	230VAC Heizungs Set für CRONO CLA820
241297	RS820/B	24VAC Heizungs Set für CRONO CLA820
241298	RS820/C	12VAC Heizungs Set für CRONO CLA820
241553	SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241544	STS500	Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241300	TC820 260mm	Sonnenschutzdach, 260mm Länge, für CRONO CLA820
241299	TP820	Manipulationsschutz-Set für CRONO CLA820
241294	VE820	Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CLA820
241295	VI820	Einbau-Lüfter-Set für CRONO CLA820

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

