

CRONO CLA820+TC+IR -24-

Artikelnummer: 241291



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, IR-Beleuchtung 24VAC, IP66

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

IR-Leuchte: 850nm

IR Reichweite: 180m

Farbe: RAL7035

Schutzart IP66

230mm Nutzlänge

Betriebstemperatur -20°C bis +60°C

Inklusive Sonnendach

Spezifikationen

| | |
|---------------------|--------------|
| Serie | CRONO CLA820 |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gesamte Einbaulänge | 230 mm |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7035 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | optional |
| Heizung | optional |
| Lüfter | optional |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | 9882010003 |

CRONO CLA820+TC+IR -24-

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------|---|
| 241301 | LC820 | Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CLA820 |
| 241557 | PA1 | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl |
| 241558 | PA1/SD | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl |
| 241296 | RS820/A | 230VAC Heizungs Set für CRONO CLA820 |
| 241297 | RS820/B | 24VAC Heizungs Set für CRONO CLA820 |
| 241298 | RS820/C | 12VAC Heizungs Set für CRONO CLA820 |
| 241553 | SA/A | Stahl Eckhalterung |
| 241550 | SP/A | Verzinktes Metall Mastadapter |
| 241544 | STS500 | Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg |
| 241300 | TC820 260mm | Sonnenschutzdach, 260mm Länge, für CRONO CLA820 |
| 241299 | TP820 | Manipulationsschutz-Set für CRONO CLA820 |
| 241294 | VE820 | Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CLA820 |
| 241295 | VI820 | Einbau-Lüfter-Set für CRONO CLA820 |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

