

CRONO CLA820+TC+ST+RS+IR -24-

Artikelnummer: 241293



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, IR-Beleuchtung / Heizung 24VAC, Wandhalterung inklusive, IP66

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

IR-Leuchte: 850nm

IR Reichweite: 180m

Farbe: RAL7035

Schutzart IP66

230mm Nutzlänge

Betriebstemperatur -20°C bis +60°C

Inklusive 24VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

Spezifikationen

Serie	CRONO CLA820
Gehäuse	Außen
Gehäusegröße	klein
Gesamte Einbaulänge	230 mm
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	optional
Heizung	ja
Lüfter	optional
Stromversorgung	24VAC
Schutzart	IP66/67
Hersteller-Nummer	9882010005

CRONO CLA820+TC+ST+RS+IR -24-

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241301	LC820	Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CLA820
241557	PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241296	RS820/A	230VAC Heizungs Set für CRONO CLA820
241297	RS820/B	24VAC Heizungs Set für CRONO CLA820
241298	RS820/C	12VAC Heizungs Set für CRONO CLA820
241553	SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241544	STS500	Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241300	TC820 260mm	Sonnenschutzdach, 260mm Länge, für CRONO CLA820
241299	TP820	Manipulationsschutz-Set für CRONO CLA820
241294	VE820	Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CLA820
241295	VI820	Einbau-Lüfter-Set für CRONO CLA820

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

