

# CRONO CLA821+ST+IR PoE

Artikelnummer: 241302



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive IR-Beleuchtung PoE, Wandhalterung inklusive, IP66

## Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

IR-Leuchte: 850nm

IR Reichweite: 180m

Farbe: RAL7035

Schutzart IP66

230mm Nutzlänge

Betriebstemperatur -20°C bis +60°C

Inklusive Wandhalterung

## Spezifikationen

Serie	CRONO CLA820
Gehäuse	Außen
Gehäusegröße	klein
Gesamte Einbaulänge	230 mm
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	optional
Heizung	optional
Lüfter	optional
Stromversorgung	PoE
Schutzart	IP66/67
Hersteller-Nummer	9882110000

# CRONO CLA821+ST+IR PoE

Fortsetzung Spezifikationen

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241309	LC821	Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CLA821
241557	PA1	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl
241558	PA1/SD	Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl
241307	RS821	PoE Heizungs Set für CRONO CLA821
241553	SA/A	Stahl Eckhalterung
241550	SP/A	Verzinktes Metall Mastadapter
241544	STS500	Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg
241310	TC821	Sonnenschutzdach für CRONO CLA821
241308	TP821	Manipulationsschutz-Set für CRONO CLA821
241305	VE821	Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CLA821, PoE
241306	VI821	Einbau-Lüfter-Set für CRONO CLA821, PoE

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

