

# PTX200SH P&T -24VAC

Artikelnummer: 241390



Positioniersystem Gehäuse aus Edelstahl, Einzelkopf, 24VAC Input, inklusive Wischer, AISI 316L, IP67

## Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit	Heizung (24VAC)
AISI 316L Edelstahl	Sonnenschutzdach
Für analog und IP Kameras	RS-485 und Pelco D Protokoll
360° kontinuierliche Drehbewegung	Schutzart: IP67
Maximale Geschwindigkeit: 50°/Sek.	

## Spezifikationen

Serie	PTX200
Gehäuse	Außen
Gehäusegröße	mittel
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	AISI 316L
Wischer	ja
Heizung	ja
Stromversorgung	24VAC
Schutzart	IP66/67
Hersteller-Nummer	9820010003

## Optionales Zubehör

# PTX200SH P&T -24VAC

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

# PTX200SH P&T -24VAC

Fortsetzung Zubehör

241388	PTX200SH P&T -220-240VAC	Positioniersystem Gehäuse aus Edelstahl, Einzelkopf, 220-240VAC Input, inklusive Wischer, AISI 316L, IP67
241555	SA/CB	Edelstahl Eckhalterung für PTX200 Positioniersysteme
241552	SP/CB	Edelstahl Mastadapter für PTX200 Positioniersysteme
241541	ST200	Edelstahl Wandhalter für Positioniersysteme
241281	WTP25 25L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241283	WTP25 25L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241280	WTP25 25L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241282	WTP25 25L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m
241285	WTP5 5L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241287	WTP5 5L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241284	WTP5 5L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241286	WTP5 5L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

