

PTX200DH-IR P&T -220-240VAC

Artikelnummer: 241397



Positioniersystem Gehäuse aus Edelstahl, Einzelkopf, 220-240VAC Input, inklusive Wischer, IR-Beleuchtung, AISI 316L, IP67

Hauptmerkmale

| | |
|--|------------------------------------|
| Integrierte Positioniereinheit | Maximale Geschwindigkeit: 50°/Sek. |
| AISI 316L Edelstahl | Heizung (240VAC) |
| Zwei Köpfe für analog oder IP Kameras und IR-Beleuchtung | Sonnenschutzdach |
| IR-Leuchte: 850nm bis 210m Reichweite | RS-485 und Pelco D Protokoll |
| 360° kontinuierliche Drehbewegung | Schutzart: IP67 |

Spezifikationen

| | |
|-------------------|------------|
| Serie | PTX200 |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | mittel |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | AISI 316L |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | 9820010010 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

PTX200DH-IR P&T -220-240VAC

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|-----------------|---|
| 241555 | SA/CB | Edelstahl Eckhalterung für PTX200 Positioniersysteme |
| 241552 | SP/CB | Edelstahl Mastadapter für PTX200 Positioniersysteme |
| 241541 | ST200 | Edelstahl Wandhalter für Positioniersysteme |
| 241281 | WTP25 25L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m |
| 241283 | WTP25 25L11M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m |
| 241280 | WTP25 25L5M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m |
| 241282 | WTP25 25L5M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m |
| 241285 | WTP5 5L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m |
| 241287 | WTP5 5L11M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m |
| 241284 | WTP5 5L5M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m |
| 241286 | WTP5 5L5M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

