

AMG260B-1F-1S

Artikelnummer: 242518



Industrieller Blade Medienkonverter Karte, 1 x 10/100BT RJ45 , 1 x 100/1000FX SFP Slot, ohne SFP, DIP Switch, Blade Halterung 1 Slot

Hauptmerkmale

-40°C bis +75°C

SFPs müssen separat gekauft werden

Made in UK

Spezifikationen

Gerätetyp	Medienkonverter
Serie	AMG260
Montage	19" Rackeinbau
Übertragungsmedium	CAT5/6, Glasfaser
Ports	1x 10/100Base-TX, 1x 1000Base-X SFP
Bauart	19" Einschub
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Hersteller-Nummer	AMG260B-1F-1S

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
242604	AMG2036-RP-AA	Baugruppenträger für AMG Blade Rack Module, 18 Slots, 1HE, 19" Schrankeinbau, Duale redundante 12VDC @ 114W Integriertes Netzteil

AMG260B-1F-1S

Fortsetzung Zubehör

242605	AMG2036-RP-AD	Baugruppenträger für AMG Blade Rack Module, 18 Slots, 1HE, 19" Schrankeinbau, integriertes Netzteil 12VDC @ 114W, 85-264 VAC IEC Mains Power
242606	AMG2036-RP-DD	Baugruppenträger für AMG Blade Rack Module, 18 Slots, 1HE, 19" Schrankeinbau, zwei externe redundante 12VDC Stromanschlüsse
232826	SFP-CU-100M	Ethernet-SFP-Transceiver, 10/100 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur
232798	SFP-MM-100M-BX2-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232797	SFP-MM-100M-BX2-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232581	SFP-MM-100M-FX2-31	SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75°C
232806	SFP-SM-100M-BX20-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232805	SFP-SM-100M-BX20-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232804	SFP-SM-100M-LX20-31	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

