

## WV-X15302-Z1LN

Artikelnummer: 242994



Netzwerk Bullet Kamera, X-Serie, 2MP@60fps, 4,7-47mm AI, IK10, IP66/IP67, out

### Hauptmerkmale

2MP (1080p)

Bis zu 9 Edge AI-Analyse-Apps

10x optischer Zoom

Eingebaute IR-LED

Eingebetteter LPF (Long Pass Filter)

Optimiert für Nummernschilderkennung

Clear-Sight-Beschichtung

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDAA-konform

### Spezifikationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Serie                        | i-PRO S-Serie        |
| Auflösungsstandard           | 2 Megapixel          |
| System                       | True Day&Night       |
| Chipgröße                    | 1/2,8"               |
| Aufnahmesensor               | CMOS                 |
| Videokompression             | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max.           | 1920x1080            |
| Bildübertragungsrate         | 60 fps               |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,011 Lux bei F1,6   |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja                   |
| Brennweite                   | 4,7 - 47 mm          |
| Bildwinkel horizontal        | 5,0 - 48°, 6,6 - 62° |

# WV-X15302-Z1LN

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Beleuchtung                 | Infrarot   |
| Gehäuse                     | Außen  |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß   |
| Gehäusematerial             | Aluminium  |
| Alarめingänge                | ja   |
| Audiounterstützung          | ja   |
| Steuer-Schnittstellen       | RJ45   |
| Interner Speicher           | optional   |
| Stromversorgung             | 12VDC, PoE+, PoE++   |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt   |
| Vandalismusgeschützt        | ja   |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C  |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen            | FIPS 140-2 LV3, IK10   |
| Schutzart                   | IP66/67  |
| Gegenlichtkompensation      | BLC, HLC   |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | WDR 144dB  |
| Bewegungsmelder             | ja   |
| Hersteller-Nummer           | WV-X15302-Z1LN   |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name        | Produkt Beschreibung                                   |
|----------|-------------|--|
| 238247   | WJ-PU201/G  | PoE Injector RJ45                                      |
| 238408   | WV-PM500    | Mikrofoneinheit weiß                                   |
| 238222   | WV-Q105A    | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| 238322   | WV-QCA501A  | I/O Kabel 1 Stück                                      |
| 238263   | WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß                                  |
| 238265   | WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß                                  |
| 238273   | WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß                                      |
| 238240   | WV-QPL500-W | Masthalterung weiß                                     |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                           | Produkt Beschreibung                   |
|----------|--------------------------------|--|
| 211123   | LACKIERUNG Bulletkamera        | im RAL Farbton                         |
| 214441   | LACKIERUNG Grundkosten         | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 211127   | LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton                         |

# WV-X15302-Z1LN

Fortsetzung Dienstleistungen

|        |                            |  |
|--------|----------------------------|--|
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
|--------|----------------------------|--|

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

