

DDF6050DN-VL

Artikelnummer: 243056



High Definition Kamera, 5 MP, H.265, Tag/Nacht, WDR/HDR, PoE, integrierte IR-Beleuchtung, kompaktes Dome-Aufputzgehäuse, Variofokal 2,8-8 mm

Hauptmerkmale

5 Megapixel High Definition Kamera

30 fps bei 1080p, H.265, 100 dB WDR

Horizontales Blickfeld: 103°, Vertikales Blickfeld: 76° bei 4:3 Made in Germany

Kompaktes Dome-Gehäuse

Aufputzvariante

NDAA / DSGVO konform

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Serie | Picoline 6050 |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,2 Lux |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Brennweite | 2,8 - 8 mm |
| Bildwinkel horizontal | 107° |

DDF6050DN-VL

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte |
| Montageart | Aufputz, Deckeneinbau, Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 100dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 009258 |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

