

PNM-C16083RQZ

Artikelnummer: 243087



Netzwerk Multidirektionale Kamera, 16MP, 4 x 4MP, IR, 3,2-10,2mm MVF, WDR, IP66, IK10, PoE+, PoE++

Hauptmerkmale

| | |
|---|--|
| KI-Engine-basierte Analyse-Ereignisse: | BestShot-Unterstützung |
| Objekterkennung (Personen/Gesichter/Fahrzeuge/Kennzeichen), | KI-basierte WiseNR II, Auto prefer shutter control, WiseStream |
| virtuelle Linien (Passieren/Richtung), | PTRZ-Steuerung: Objektivposition/Winkel aus der Ferne einsteuern |
| virtuelle Bereiche (Umherwandern/Eindringen/Einsteigen/Austritt), | Reichweite: Bis zu 20 m |
| Fahrzeuge (Typ: Auto/Bus/Lkw/Motorrad/Fahrrad, Farbe), | Höchste Cybersicherheit (TPM 2.0 mit FIPS 140-2 Level 2) |
| Personen (Farbe der Kleidung) | Verstärkte Widerstandsfähigkeit (IP66, IK10, NEMA4X) |

Spezifikationen

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Serie | P-Serie |
| Kameratyp | Multidirektionale Kamera |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F1,6 |

PNM-C16083RQZ

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------|--|
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Brennweite | 3,2 - 10,2 mm |
| Zoomfaktor | 3,2x |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Alarめingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP66 |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | PNM-C16083RQZ |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------|---|
| 240756 | SBP-250WMW | Halterung für Wand- und Mastmontage |
| 224290 | SBP-300NBW | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Wandhalterungen, Stahl/Aluminium, Weiß |
| 228395 | SBP-300WMW | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß |
| 239397 | SBP-315HMW | Montageplatte, Aluminium, weiß, TR20, kompatibel zu PNM-9084RQZ, PNM-9085RQZ |
| 241876 | SBP-400WMW | Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß |
| 230057 | SPM-4210 | Netzwerk I/O Audio Modul, 2x Audio, 4x Ein-/Ausgänge, PoE, für PTZ plus Kameras |

PNM-C16083RQZ

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

