

# AXIS Q1728

Artikelnummer: 243133  
EAN: 7331021085107



1/1,2" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 3840x2160,  
13mm, Blockkamera, PoE, 10-28VDC

## Hauptmerkmale

Blockkamera, auch für Gehäuseeinbau

Einbaufertig

Passt in die meisten Gehäuse

Hohe Lichtempfindlichkeit

Ausgezeichnete Bildqualität in 4K UHD

KI-gestützte Analysefunktionen der nächsten Generation

Mit 13mm oder 48mm Objektiv verfügbar

Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault

## Spezifikationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| EAN/GTIN                     | 7331021085107               |
| Serie                        | Axis Q17                    |
| Auflösungsstandard           | 4K Ultra HD                 |
| System                       | True Day&Night              |
| Chipgröße                    | 1/1,2"                      |
| Aufnahmesensor               | CMOS                        |
| Videokompression             | H.264, H.265, M-JPEG        |
| Bildauflösung max.           | 3840x2160                   |
| Bildübertragungsrate         | 50 fps                      |
| Tag-/Nacht-Umschaltung       | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,05 Lux bei 50 IRE, F1.6   |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder 2.0        |

# AXIS Q1728

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Brennweite                  | 5,9 - 13,3 mm  |
| Digital Zoom                | Digital PTZ  |
| Bildwinkel horizontal       | 108 - 49°  |
| Beleuchtung                 | nein   |
| Gehäuse                     | Innen  |
| Farbe (Gehäuse)             | schwarz  |
| Gehäusematerial             | Aluminium, Kunststoff  |
| Heizung                     | nein   |
| Alarmeingänge               | ja   |
| Audiounterstützung          | ja   |
| Steuer-Schnittstellen       | Ethernet   |
| Interner Speicher           | microSD-Kartenslot   |
| Stromversorgung             | 10-28VDC, PoE  |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at   |
| Vandalismusgeschützt        | nein   |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +60°C  |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Low Speed Shutter           | ja   |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | Forensic WDR   |
| Bewegungsmelder             | ja   |
| Hersteller-Nummer           | 02839-001  |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                              | Produkt Beschreibung   |
|----------|-----------------------------------|--|
| 230246   | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V      | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC        |
| 229178   | AXIS 30W MIDSPAN                  | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC                  |
| 226163   | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN          | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C                          |
| 216645   | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER    | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche       |
| 233951   | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC           | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC                                   |
| 221294   | AXIS AUDIO EXTENSION CABLE B 5M   | Audio Verlängerungskabel, 5m, für Axis AXIS T8351 Mk II Mikrofon, 3,5 mm Klinke        |
| 209556   | AXIS CONNECTOR A 2P2.5 STR 10PCS  | Axis Anschlussblock, 10-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück      |
| 208972   | AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück |

# AXIS Q1728

## Fortsetzung Zubehör

|        |                                      |  |
|--------|--------------------------------------|--|
| 209557 | AXIS CONNECTOR A 6P2.5 STR 10PCS     | Axis Anschlussblock, 6-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück       |
| 228212 | AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH      | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget               |
| 236730 | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports                              |
| 242391 | AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC       | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W  |
| 222224 | AXIS I/O INDICATION LED 4P           | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil                        |
| 98446  | AXIS LENS CLOTH 10PCS                | Objektiv-Reinigungstuch, 10 Stück  |
| 98447  | AXIS LENS CLOTH 50PCS                | Objektiv-Reinigungstuch, 50 Stück  |
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT     | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite                             |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB        | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert   |
| 220341 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P    | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück     |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB           | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                    |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS     | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück          |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB         | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter                       |
| 226778 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS   | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück             |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB         | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                  |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS   | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück        |
| 215535 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB         | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 205037 | AXIS T8006 PS12                      | Netzteil, 12VDC / 2,33A, mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C            |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR  | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66     |
| 204715 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT        | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps   |
| 204716 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS         | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück                                 |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER              | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite                              |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER    | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite                               |
| 211207 | AXIS T8134 60W MIDSPAN               | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| 217688 | AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN    | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage              |

# AXIS Q1728

## Fortsetzung Zubehör

|        |                                       |  |
|--------|---------------------------------------|--|
| 238445 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN            | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V                                    |
| 221291 | AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM     | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65       |
| 205715 | AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM          | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung                     |
| 221292 | AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE         | Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65      |
| 212103 | AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF            |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH       | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67         |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH    | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget               |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH        | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE                |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH        | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE          |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH        | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE          |
| 204489 | AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH     | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP                        |
| 216244 | AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 24VDC    | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC                 |
| 203440 | AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT         | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Coax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück)         |
| 219754 | AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT      | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit             |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED                    | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9  |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED                | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09    |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED                 | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09   |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED                     | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED                    | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9  |
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED                | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09    |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED                 | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09   |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED                     | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED                    | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09   |

# AXIS Q1728

## Fortsetzung Zubehör

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 202554 | AXIS T91A04 CAMERA HOLDER 3/4" NPS         | Halterung für abgehängte Kameras, für 3/4" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde             |
| 202555 | AXIS T91A05 CAMERA HOLDER 1.5" NPS         | Halterung für abgehängte Kameras, für 1,5" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde             |
| 221074 | AXIS T91A23 TILE GRID CEIL MNT 4P          | Halterung, für Montage an Fliesenrasterdeckensystemen, weiß, 4 Stück                  |
| 220277 | AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT 4P             | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, weiß, 4 Stück                         |
| 220278 | AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT BLK 4P         | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, schwarz, 4 Stück                      |
| 212597 | AXIS T91B21 STAND BLACK                    | Standfuß, schwarz, Aluminium, Innen, für P13/M11/Q16-Serie, Ersatzteil                |
| 212090 | AXIS T91B21 STAND WHITE                    | Standfuß, weiß, Aluminium, Innen, für P13/M11/Q16-Serie Ersatzteil                    |
| 211514 | AXIS T93F10 OUTDOOR HOUSING 24VAC/12-24VDC | Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, 24VAC, 12-24 VDC, weiß   |
| 209920 | AXIS T93F20 OUTDOOR HOUSING POE            | Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, PoE, weiß                |
| 241607 | AXIS TP1901 ALLEN KEY 10 PCS               | Innensechsrund Schlüssel, Torx T6, 10er-Pack  |
| 233576 | AXIS TQ1809-LE HOUSING T92G                | Wetterschutzgehäuse, für Axis Kameras, Infrarot, PoE+, IP67, Heizung, Kühlung, IK10   |
| 234168 | AXIS TQ1904 MOUNTING BRACKET               | Montage Halterung, für AXIS Q1715, schwarz, Zubehörteil                               |
| 230017 | AXIS TU1001-V MICROPHONE                   | Mikrofon, analog, für Innenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10                               |
| 230016 | AXIS TU1001-VE MICROPHONE                  | Mikrofon, analog, für Außenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10, IP66                         |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTION      | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkcomponenten, Innen, PoE bis 95W, 100BASE-T |
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN                 | Midspan, 90W, für den Außenbereich  |
| 239860 | AXIS TU8004 90 W Midspan                   | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE  |
| 240885 | AXIS TU8010 2-port PoE Extender            | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W              |
| 240886 | AXIS TU8011 4-port PoE Extender            | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W                                 |
| 205706 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR               | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum  |
| 205707 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM          | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung                   |
| 203847 | NETWORK CABLE COUPLER IP66                 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66  |

# AXIS Q1728

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

