

AMG265-2GAT-1S-P60-T

Artikelnummer: 243686



Industrieller PoE Medienkonverter, 2 x 10/100/1000BT RJ45 mit 30W PoE, 1 x 100/1000 Base-FX SFP Slot, Terminal Mains Power

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C
12-56VDC Eingangsspannung
1 RJ45 auf jeweils 1 SFP Slot
JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstützung

Integriertes 30 Watt Netzteil
85-264 VAC Locking Screw Terminal Mains Power
Made in UK

Spezifikationen

Gerätetyp	Medienkonverter
Serie	AMG265
Montage	DIN Rail, Wandmontage
Übertragungsmedium	CAT5/6, Glasfaser
Ports	1x 1000Base-X SFP, 2x 10/100/1000Base-TX
PoE Ports (Anzahl)	2
Bauart	DIN Rail Modul
Stromversorgung	85-264VAC
PoE Budget (gesamt)	60 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +70°C
Schutzart	IP40
Hersteller-Nummer	AMG265-2GAT-1S-P60-T

AMG265-2GAT-1S-P60-T

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
232826	SFP-CU-100M	Ethernet-SFP-Transceiver, 10/100 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur
232798	SFP-MM-100M-BX2-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232797	SFP-MM-100M-BX2-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232581	SFP-MM-100M-FX2-31	SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C°
232806	SFP-SM-100M-BX20-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232805	SFP-SM-100M-BX20-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232804	SFP-SM-100M-LX20-31	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

