

VH3256

Artikelnummer: 74326



Aktiver 32-Kan. Video Zweidrahtempfänger, 19", ohne EU-Netzteil !!!

Hauptmerkmale

- 32-Kanal Zweidraht Videosignal-Empfänger
- Bandbreite: DC bis 10MHz
- Übertragung über CAT2 (min) UTP Kabel
- Bis 1000m Übertragung (passive Sender/UTP Kabel)
- Bis 2200m Übertragung mit TT560 (Aktive Sender)
- Kabellängen-Abgleich mittels Dip-Schaltern

- Störspannungs- und Rauschunterdrückung
- Brummschleifen- und Überspannungsschutz
- Verstärkungsregelung und Videosignal-Detektion
- Übertragung zusammen mit AC und Computer-Signalen
- Anschlüsse BNC-Stecker / Klemmleisten
- Kompakte Bauform, 1HE / 19"

Spezifikationen

Bauart	Gehäuse
Geräteart	Empfänger
Reichweite	2200 m
Signalübertragung	Video
Schutzart	keine Angabe
Betriebsmodus	Aktiv
Hersteller-Nummer	VH3256

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

VH3256

Fortsetzung Zubehör

200537	UPA-2450-50	Netzgerät, 24VAC, 50VA, Eingang 220VAC/50Hz, für Innen
--------	-------------	--

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

